

PROTEK ACIER

À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

FICHE PRODUIT




D121-THB-CE

Bloc-porte vitré
2 vantaux

Série
VD ENERGY 70-F

PROTEK ACIER Modèle D121-THB-CE

Bloc-porte vitré à 2 vantaux à rupture de pont thermique



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'études.

Ossature	<ul style="list-style-type: none"> • Profilés acier à rupture de pont thermique • Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard
Remplissages	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrage (<u>non fourni par VD-Industry</u>) ou panneaux, épaisseur 19 à 49 mm
Parclosage	<ul style="list-style-type: none"> • Simple parclosage côté intérieur
Dimensions maximales	<ul style="list-style-type: none"> • Fabrication (L x H) : 2180 x 2460 mm (au-delà, nous consulter)
Equipement de base	<ul style="list-style-type: none"> • Serrure 1 point • Crémone pompier en applique en aluminium nature ou laqué blanc ou noir • Double béquille en aluminium nature ou laqué blanc ou noir ou en acier inoxydable • 3 paumelles réglables en hauteur par vantail
Equipement complémentaire possible	<ul style="list-style-type: none"> • Paumelles en applique ou encastrées • Pion anti-dégondage • Serrure 1 point anti-panique • Serrure 3 points standard, anti-panique, motorisée, mécanique ou électrique • Gâche électrique • Crémone pompier encastrée

<p>Équipement complémentaire possible (suite)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Barre anti-panique en aluminium nature ou laqué blanc ou noir ou en acier inoxydable • Push-bar en aluminium nature ou laqué blanc ou noir ou en acier inoxydable (traverse obligatoire) • Bouton fixe en aluminium nature ou laqué • Bâton de maréchal en aluminium nature ou laqué ou en acier inoxydable • Poignée aileron en aluminium nature ou laqué ou en acier inoxydable • Ferme-porte en applique en aluminium nature ou laqué blanc ou noir • Ferme-porte encastré • Sélecteur de fermeture • Ouvre-porte en applique en aluminium nature ou laqué blanc ou noir • Bandeau ventouse en aluminium nature ou laqué blanc ou noir (<i>non compatible avec une fonction issue de secours</i>) • Contact à bille • Contact magnétique • Contact fond de pêne • Passe-câble en applique ou encastré • Bouton poussoir • Clavier à code • Seuil handicapé • Seuil joint balai EPDM • Rejet d'eau en aluminium nature ou laqué • Etc...
---	---

Version 5 du 25.02.2019

Validation A. K.

VD-INDUSTRY
 Parc d'Activités
 88470 Saint Michel sur Meurthe, France
 Tel. : 0033 (0)3 29 63 36 82
 Fax. : 0033 (0)3 29 63 31 80
www.vd-industry.eu

