

FICHE PRODUIT

C101-E30-FR

Mur rideau EW30
(Pf 1/2 heure)

Série
VD HORIZON 45-F /
VD HORIZON 60-F

PYROTEK ACIER Modèle C101-E30-FR

Mur-rideau EW30 – E30
Produit bénéficiant de P.V. d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'études.

Ossature	<ul style="list-style-type: none"> • Profilés acier • Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard
Constructions supports	<ul style="list-style-type: none"> • Béton armé : densité $\geq 2200 \text{ kg/m}^3$, épaisseur $\geq 150 \text{ mm}$
Vitrages et panneaux	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrages trempés, épaisseur 6 mm • Vitrages feuilletés, épaisseur 10 à 20 mm • Doubles vitrages, épaisseur maximale 43 mm Contrefaces possibles : float, trempée, feuilletée, faible émissivité, contrôle solaire, acoustique, opale, ... • Vitrages isolants et feuilletés avec contreface dépolie, sérigraphiée ou colorée • Dimensions maximales des vitrages trempés et feuilletés (L x H) : 1480 x 2908 mm • Dimensions maximales des vitrages isolants (L x H): <ul style="list-style-type: none"> - feu côté contreface : 1480 x 2908 mm ; - feu recto / verso : 1472 x 2900 mm • Panneau, épaisseur 40,5 mm : $S \leq 2 \text{ m}^2$ • Au droit du nez de chaque dalle, obligation d'installer des panneaux, épaisseur 45 mm, dimensions maximales (L x H) : <ul style="list-style-type: none"> - pour l'horizontale : 1472 x 160 mm ; - pour la verticale : 60 x 1850 mm
Étanchéité et fixation	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrages et panneaux : joints CR + serreurs • Périphérie ossature : bourrage laine de roche + silicone + pare-vapeur

	<ul style="list-style-type: none">• Fixation : adaptée au support
Sens du feu	<ul style="list-style-type: none">• Ossature : recto / verso• Panneaux : recto / verso• Vitrages trempés : feu côté face réfléchissante• Vitrages feuilletés : feu côté contreface et côté face réfléchissante• Doubles vitrages : recto / verso
Dimensions maximales	<ul style="list-style-type: none">• Façade vitrée (L x H): ill x ill• Entre dalles : $H \leq 3300$ mm

Version 9 du 16.01.2017

Validation A. K.

VD-INDUSTRY
Parc d'Activités
88470 Saint Michel sur Meurthe, France
Tel. : 03 29 63 36 82
Fax. : 03 29 63 31 80
www.vd-industry.eu

