

## FICHE PRODUIT

C101-E60-FR


Mur rideau EW60  
(Pf 1 heure)

Série  
VD HORIZON 45-F /  
VD HORIZON 60-F

# PYROTEK ACIER Modèle C101-E60-FR

Mur-Rideau EW60 (PF 1 heure)

Produit bénéficiant de PV d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'études.

Ossature	<p>Profilés acier Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard</p>
Constructions Supports	<p>Béton armé de densité &gt; 2200 kg/m<sup>3</sup> et d'épaisseur &gt; 150mm</p>
Vitrages et Panneaux	<p>Vitrage feuilleté clair de qualité extérieure Double vitrage (float, trempe, feuilleté, faible émissivité, contrôle solaire, acoustique, opale, ...) Dimensions maximales vitrage 13-1 ; 13-1VF ; 13-1VI : 1500*2928 (l*ht) Dimensions maximales simple vitrage 6 VF : 1500*1385 (l*ht) ou 1385*2835 (l*ht) Dimensions maximales double vitrage 6 VI : 1285*2285 (l*ht) Panneaux épaisseur 45mm : 1500x 188 ou 88 x 1878 (l*ht) Panneau épaisseur 40mm : Surface maximum 2m<sup>2</sup></p>
Serreurs	<p>Serreur en inox, avec capot de finitions en aluminium.</p>
Étanchéité et Fixation	<p>Vitrage et panneau : joint CR Périphérie ossature : bourrage laine de roche. Fixation vis HUS 7,5*80 de chez Hilti</p>

Sens du Feu	Indifférent pour l'ossature. Indifférent pour les vitrages, à l'exception des vitrages feuilletés, pour lesquels la face réfléchissante doit être côté feu. Indifférent pour les panneaux.
Dimensions Maximales	Largeur illimitée Hauteur maximale pour fixation de la façade vitrée entre dalle : 3000 mm.

Version 2 du 16.07.2015  
Vérifié par E.F

VD-INDUSTRY  
Parc d'Activités  
88470 Saint Michel sur Meurthe, France  
Tel. : 03 29 63 36 82  
Fax. : 03 29 63 31 80  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)

