



INDUSTRY



Portes, fenêtres  
cloisons et façades,  
résistant au feu  
de marque

**PYROTEK**

➤ **fabricant  
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE  
Parc d'activités  
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe  
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82  
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80  
[info@groupe-vd.com](mailto:info@groupe-vd.com)  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)



## PYROTEK ACIER

Modèle C101-EI60-FR

Série VD HORIZON 45-F / VD  
HORIZON 60-F

Mur rideau EI60 (Cf 1 heure)



Membre de Bpifrance Excellence 2015

# PYROTEK ACIER Modèle C101-EI60-FR

Mur-Rideau EI60 (CF 1 heure)  
Produit bénéficiant de PV d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'études.

Ossature	Profilés acier Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard
Constructions Supports	Béton armé de densité > 2200 kg/m <sup>3</sup> et d'épaisseur > 150mm
Vitrages et Panneaux	Simple vitrage 1400x2500 ou 2500x1400 (l*ht) Double vitrage 1500x3000 ou 2596x1495 (l*ht) Triple vitrage 1500x3000 ou 3000x1500 (l*ht) avec surface maximale inférieur à 4.20 m <sup>2</sup> . Panneau : surface maximale 1.5 m <sup>2</sup>
Etanchéité et Fixation	Vitrage : joint EPDM Périphérie ossature : bourrage laine minérale+ silicone +kérafix. Fixation par HST-R M8 x 75/10 mm (HILTI) ou HST-R M10 x 90/10 mm
Sens du Feu	Indifférent, excepté : - Profilés 45x20 et 60x20 opposés au feu. - Montages à facettes sens du feu opposé aux porteurs.
Dimensions Maximales	Largeur maximale de la façade illimitée Hauteur maximale entre dalles : 5000 mm Hauteur maximale de la façade vitrée illimitée



---

VD-INDUSTRY  
Parc d'Activités  
88470 Saint Michel sur Meurthe, France  
Tel. : 03 29 63 36 82  
Fax. : 03 29 63 31 80  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)

