

## FICHE PRODUIT


D114-E30-FR

Bloc-porte vitré  
va-et-vient 1 vantail  
E30 (Pf ½ heure)

Série  
VD CLASSIC 50-F

# PYROTEK ACIER Modèle D114-E30 -FR

Bloc-porte vitré va et vient à 1 vantail E30 (PF ½ heure)  
Produit bénéficiant de pv d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis. Seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'étude.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Ossature               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilés acier</li> <li>• Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard</li> </ul>   |
| Constructions supports | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construction rigide à faible ou forte densité (=maçonnerie)</li> <li>• Construction flexible (= cloison légère) en partie latérale et en imposte (interdit en allège) minimum CF 1 heure (EI60)</li> <li>• Cloison vitrée VD-PYROTEK acier modèle S101-E30-FR ou S101-EI60-FR</li> </ul>  |
| Vitrages et panneaux   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitrage trempé clair de qualité extérieure</li> <li>• Vitrage feuilleté clair de qualité extérieure</li> <li>• Double vitrage (Float, trempé, feuilleté, faible émissivité, contrôle solaire, acoustique, opale, ...)</li> <li>• Dimensions maximales des vitrages = Suivant dimensions de passage libre autorisées</li> <li>• Possibilité d'avoir un vitrage dépoli (total ou partiel) ou sérigraphié (maximum 50 % de la surface)</li> <li>• Panneau 2 faces tôle. Surface maximale inférieure à la surface vitrée</li> </ul> |
| Parclosage             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simple parclosage coté intérieur</li> </ul>   |
| Étanchéité et fixation | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitrage et panneau : pas de silicone obligatoire</li> <li>• Périphérie ossature : bourrage laine de roche+silicone</li> <li>• Fixation dans maçonnerie : vis HUS 7.5*120 (HILTI)</li> <li>• Fixation dans cloison légère : vis HUS 7.5*120 (HILTI)</li> </ul>   |
| Sens du feu            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto / verso</li> <li>• Simple vitrage E : indifférent</li> <li>• Simple vitrage EW : feu côté face réfléchissante</li> <li>• Double vitrage et vitrage feuilleté : feu coté contreface</li> </ul>   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Passage libre                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1397*2582 (Ht) maximum. La surface du bloc-porte ne doit toutefois pas dépasser 3.27 m<sup>2</sup></li> </ul>   |
| Dimensions maximales               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloc-porte seule : voir côtes de passage libre</li> <li>• Bloc-porte + parties fixes : voir modèle S101-E30-FR ou 101-EI60-FR.</li> </ul>   |
| Equipement de base                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pivot en partie haute</li> <li>• Pivot de sol stop TS 550 NV en partie basse</li> <li>• Joint anti-pince doigts coté battement</li> <li>• Profil rond anti-pince doigts du coté de l'articulation</li> </ul>  |
| Equipement complémentaire possible | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bâton de maréchal acier, inox, aluminium ou bois toute hauteur ou plus petit (si acier ou inox, il faut obligatoirement un bâton de maréchal des 2 cotés de la porte)</li> <li>• Serrure 2 points Stremler 2253</li> <li>• Serrure un point Metalux série 14 en partie basse</li> <li>• Crémone pompier croisée DS réf. 6841 (tringle extérieure) ou 6844 (tringle intérieure)</li> <li>• Condamnation d'un sens d'ouverture (porte simple action)</li> <li>• Seuil automatique</li> <li>• Traverses intermédiaires (maximum 3)</li> <li>• Contrôle d'accès encastré type Eff Eff 35 à rupture avec ou sans contact de position sur chaque vantail</li> <li>• Pivot de sol à fonction DAS (prévoir contacteur de position dans ce cas)</li> </ul> |
| Envisageable par avis de chantier  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autre construction support</li> <li>• Pose en applique</li> <li>• Quincailleries en applique hors catalogue VD-Industry</li> <li>• Dépassement des dimensions mini et maxi des menuiseries</li> <li>• Possibilité des mettre des élargisseurs (50mm)</li> </ul>   |

Version 7 du 01.03.2018

Validation E.F.

