

# PYROTEK Aluminium Modell S504-E30-DE

FESTVERGLASUNG G30 (E30)

PRODUKTE MIT GÜLTIGER ZULASSUNG ENTSPRECHEND DER DEUTSCHER NORM



DIE NACHFOLGENDEN TECHNISCHEN HINWEISE KÖNNEN FRISTLOS GEÄNDERT WERDEN. ALLEINE DIE HINWEISE, DIE AUF DEN FERTIGUNGSZEICHNUNGEN AUFGEFÜHRT SIND, NACH TECHNISCHER FERTIGSTELLUNG, FREIGEgeben DURCH UNSER PLANUNGSBÜRO, SIND VERTRAGSGEBUNDEN.

AUSGANGSMATERIAL	ALUMINIUM PROFILE MIT ISOLATOR PULVERBESCHICHTET RAL NACH WAHL
BAUANSCHLÜSSE	MAUERWERK BETONWÄNDE PORENBETON MONTAGEWÄNDE F30 STAHLROHR UND STAHLBAUTEILE, BEKLEIDET
ZULÄSSIGE GLASGRÖSSEN UND PANEEELEMENTE	AUSSANWENDUNG SICHERHEIT KLARGLAS (10MM) : 1 200*2600 (B*H ODER H*B) AUSSENANWENDUNG SICHERHEIT KLARGLAS (14MM) ODER ISOLIERTESSICHERHEIT-KLARGLAS : 1 400*3000 ODER 2 430*1 400 (B*H) VERSCHIEDENE GLASFORMEN MÖGLICH PANEEL BEIDSEITIG MIT STAHLBLECH BELEGT : 1 400*3000 ODER 2 430*1 400 (B*H)
GLASHALTELEISTEN	EINE INNENSEITE GLASHALTELEISTE
ABDICHTUNG UND BEFESTIGUNG DER ELEMENTE	GLAS UND PANEEELEMENTE : EPDM DICHTUNG BAUANSCHLUSS : MINERALWOLLE BEFESTIGUNG ENTSPRECHEND BAUANSCHLUSS
ELEMENTGRÖSSEN	ELEMENTBREITE UNENDLICH ELEMENTHÖHE MAXIMAL 4500.

VERSION 1 VOM 10.02.12

VD-INDUSTRY GMBH  
FABRIK SONNTAG 4B  
D-79183 WALDKIRCH  
DEUTSCHLAND  
TEL : +49 (0)7681 474 556 63  
FAX : +49 (0)7681 474 556 64  
[WWW.VD-INDUSTRY.EU](http://WWW.VD-INDUSTRY.EU)

VD-PYROTEK Aluminium Modell S504-E30-DE

