

FICHE PRODUIT


W511-EI30-FR

Ouvrant de
service vitré
EI30 (Cf ½ heure)

Série
VD ENERGY 60-S-EI

PYROTEK ALU Modèle W511-EI30-FR

Ouvrant de service vitré EI30 (CF ½ heure)
Produit bénéficiant de pv d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis. Seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'étude.

Ossature	<ul style="list-style-type: none"> • Profilés aluminium thermiquement isolés • Thermolaquage Qualicoat / Qualmarine dans nuancier RAL standard
Constructions supports	<ul style="list-style-type: none"> • Béton armé ou cellulaire ayant une masse volumique d'au moins 600 Kg/m³ et une épaisseur d'au moins 150mm
Vitrages	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrage feuilleté clair de qualité intérieure, ou double vitrage de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> - Minimum : 508 x 1158 (L*HT) - Maximum : 1283 x 1758 (L*HT) • Vaste choix de contreface pour le double vitrage : contreface de 4 ou 6 (clair ou teinté), 33.2, 44.2, 44.6, vitrage acoustique 33.2 ou 44.2, vitrage à faible émissivité, vitrage à contrôle solaire, vitrage autonettoyant
Parclosage	<ul style="list-style-type: none"> • simple parclosage coté intérieur
Etanchéité et fixation	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrage et panneau : joint EPDM • Périphérie ossature : bourrage laine de roche • Fixation dans béton armé, béton cellulaire ou maçonnerie : chevilles et vis acier diamètre 8 au pas maximal de 800mm
Sens du feu	<ul style="list-style-type: none"> • Recto / verso
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions hors-tout du vantail : <ul style="list-style-type: none"> - Minimum : 650 x 1300 (L*HT)

	<ul style="list-style-type: none">- Maximum : 1425 x 1900 (L*HT)• Dimensions hors-tout du châssis :<ul style="list-style-type: none">- Minimum : 708 x 1358 (L*HT)- Maximum : 1483 x 1958 (L*HT)
Equipement obligatoire	<ul style="list-style-type: none">• Crémone en feuillure avec 4 points de fermeture, béquille à clef, ou poignée amovible avec un barillet à fichier. Paumelles invisibles

Version 5 du 22.10.2015
(Mise à jour texte et plans)
Validation EF.

